

LOV™炸爐工作站說明

質量

薯條/薯餅

- 新鮮和口味好
- 食物是熱的
- 金牌標準質量描述


☐ 顧客對油炸產品有何期望

濾油,溫度, 信息, 編程和導航按鈕



☐ 打開電源開關

全槽按右面的ON/OFF開關, 如果是分割槽就按對應側的ON/OFF開關,30分鐘加熱



☐ 檢查顯示屏上的產品名稱

確定顯示屏上顯示的是 French Fries薯條或者是 Hashbrowns薯餅

FR FRIES
or
HASH BRN

☐ 早餐改為午餐

1. 按下并迅速松開French Fries產品按鈕.
2. 電腦顯示改為從HASH BRN 為<<<<>>>>
3. 警報聲響
4. 按住右邊顯示屏下的產品按鈕3秒鐘,
5. 發出嗶嗶聲
6. 顯示該為FR Fries



<<<<>>>>



FR FRIES

☐ 午餐改為早餐

1. 電腦顯示FR FRIES
2. 按下并迅速松開Hash Browns產品按鈕.
3. 電腦顯示改為從FR FRIES 為<<<<>>>>
4. 警報聲響
5. 按住右邊顯示屏下的產品按鈕3秒鐘,
6. 發出嗶嗶聲
7. 顯示該為LOW TEMP低溫直到達到HASH BROWNS的烹炸溫度
8. 顯示改為HASH BRN

FR FRIES



<<<<>>>>



LOW TEMP

HASH BRN

薯條/薯餅

☐ 早餐改為午餐

1. 按下某個產品按鈕開始烹炸循環
2. 顯示屏交替顯示產品名稱和剩下的烹炸時間
3. 警告聲響, 抖動炸籃
4. 按下產品按鈕取消警告聲
5. 警告聲停止, 當烹炸循環結束後, 顯示PULL
6. 將產品從油槽內取出
7. 按烹炸按鈕取消警告
8. 品質定時器啟動. Q7同FRIS和倒數計時器交替顯示.
9. 當產品到了丟棄時間時, 會顯示QUAL
10. 按下產品按鈕, 顯示FR FRIES, 炸爐準備就緒可以開始烹炸



FRY ↔ 2:34

DUTY



PULL



Q7 ↔ FRY

QUAL



☐ JIB注油(油位低)

1. 當JIB油位低的時候, 黃色指示燈亮
2. 將炸爐的門打開, 將舊的油壺取下, 更換為新的油壺. (非RTI)
3. 按住油壺頂上的重設按鈕, 直到燈不亮.



☐ 自動間歇式濾油

1. 當一個油槽內烹炸了12籃的產品后, 藍色指示燈亮
2. 電腦顯示FILTER NOW 濾油和YES NO
3. 按1號按鈕
4. 電腦顯示SKIM VAT
5. 使用刷爐子的工具刷洗油槽, 取出食物碎屑
6. 電腦顯示CONFIRM(確定濾油) YES NO
7. 按1號按鈕
8. 在濾油過程中, 電腦顯示DRAINING, WASHING和FILLING.
9. 每次只能過濾一個槽, 大概會用4分鐘的時間
10. 在濾油的時候不能將炸籃留在油槽內.
11. 在自動濾油后, 炸爐油槽會注油, 電腦顯示LOW TEMP低溫, 炸爐準備就緒, 可以烹炸.
12. 當顯示產品名稱的時候, 開始烹炸



FILTER NOW?



SKIM VAT

CONFIRM



DRAINING.
WASHING.
FILLING.

LOW TEMP

FR FRIES