

LOV-T™ 빠른 시작:

A: M4000: 자동 필터링을 위한 프로그래밍 가능. (예) 버튼을 눌러 필터 프롬프트에 예라고 답하십시오.

C: 필터 팬

B: 전원 스위치: 각 컨트롤러 아래의 캐비닛에 한 개 장착(가전 전용만 표시되지 않음).

1. 통의 하한선까지 오일 / 쇼트닝을 주입하십시오.
2. 이용 가능한 경우 전원 스위치를 켜십시오(B).
3. 버튼을 2초 동안 눌러 컨트롤러를 켜십시오. 
4. 컨트롤러(A)가 "CHANGE FILTER PAD? YES/NO(필터 패드를 교체하시겠습니까? 예/아니오)"를 표시합니다.
5. ✓(예)를 누르면 컨트롤러가 "REMOVE PAN(팬 분리)"를 표시합니다.
6. 필터 팬(C)을 분리하면 컨트롤러가 "CHANGE FILTER PAD(필터 패드 교체)"를 표시합니다.
7. 필터를 교체하고 필터 팬을 재조립한 다음 팬을 30초 동안 꺼두십시오. 필터 팬을 다시 장착하십시오.
8. 오일/쇼트닝 용기를 해당하는 캐비닛에 넣고 픽업 튜브를 열린 용기(E)에 두십시오.
9. 컨트롤러에서 노란색 표시등이 꺼질 때까지 보충 리셋 스위치를 누르십시오. (D).
10. "P"는 필터 팬이 올바르게 장착되지 않았음을 표시합니다. 필요한 경우 필터 팬을 다시 장착하십시오.
11. 요리를 하는 동안 디스플레이(A)에서 ✓(예) 버튼을 눌러 지금 필터 프롬프트에 예로 대답합니다.
12. 오일/쇼트닝 용기(E)를 교체하여 빈 오일 용기 노란색 표시등에 대응하고 보충 리셋 스위치(D)를 리셋하거나 벌크 오일 시스템으로 오일 용기를 채우십시오.

D: 보충 리셋 버튼: 오일/쇼트닝을 교환한 후 노란색 표시등이 꺼질 때까지 누르십시오.

E: 오일/쇼트닝 용기: 자동 보충 시스템의 오일/쇼트닝을 오래 누르십시오. 이 버튼은 통을 채우지 않고 오일 수준을 유지하기 위해 이용됩니다. 보충 시스템에 신선한 오일만 이용하십시오.

 **FRYMASTER®**

LOV
Low Oil Volume Fryer

비고: Frymaster LOV-T™ 프라이어는 정상적으로 식당에서 사용하기 전에 시동과 시연, 교육이 필요합니다

8197732 06/2018
Korean/한국어

일간 필터 팬 청소 및 준비

LOV™ 프라이어의 필터 패드/페이퍼는 하루 한 번 이상 교체해야 합니다. 처리량이 많은 점포에서는 더 자주 교체해야 합니다.



1



2

O 링은 90일에 한 번씩 교체하십시오.



3



4

필터 팬은 매일 청소하고 필터 패드/페이퍼를 교체해야 합니다. 이 지침에 따라 필터 팬을 준비하십시오.

팬을 분리하고 분해하십시오. 기존 필터 패드/페이퍼를 버리십시오. 잘 청소하십시오. 팬에 물기를 남겨두지 마십시오.

팬을 다음 순서대로 다시 조립하십시오.

오.

1. 내부 스크린을 장착하십시오.
2. 필터 페이퍼를 설치하거나 필터 패드를 이용하는 경우 무늬가 있는 쪽을 팬 위로 오도록 설치하십시오.
3. 고정 링을 필터 패드/페이퍼에 설치하십시오.

4. 부스러기 트레이를 설치하십시오.
5. 필터 팬을 캐비닛에 잘 고정하십시오. 컨트롤러가 P를 표시하지 않는지 잘 확인하십시오.