

Inicio rápido de la freidora McDonald's easyTouch® Intuition LOV™:

A: Controlador de easyTouch®: Programable para filtrado automático. Pulsar el botón ✓(YES) para responder SÍ a la solicitud de filtrado.

G: Botón de reinicio de llenado: Mantener pulsado tras cambiar el aceite hasta que desaparezca el aviso de Rellenado vacío.

H: Interruptor de reinicio de potencia: Hay uno en el compartimento debajo el puerto USB.

D: Bandeja de filtrado

E: Rejilla de prefiltro

B: Interruptor de válvula de gas

F: Depósito de aceite/grasa vegetal: Contiene el aceite/grasa vegetal para el sistema de rellenado automático. No se utiliza para llenar las cubetas, solo para mantener el nivel de aceite. Utilizar únicamente aceite nuevo en el sistema de rellenado.

Frymaster®



NOTA: La freidora Frymaster McDonald's Intuition™ LOV™ requiere completar la puesta en marcha, demostración de uso y formación antes de comenzar a realizar los trabajos habituales en

1. Llenar las cubetas con aceite hasta la línea **inferior**.
2. Encender **TODOS** los interruptores de válvulas de gas (**B**) (solo en modelos de gas).
3. Encender **TODOS** los interruptores de encendido (**C**) (solo en modelos eléctricos).
4. Encender los controladores manteniendo pulsado el botón tres segundos hasta que cambie la pantalla.
5. El controlador (**A**) muestra **"Change filter media?"** (¿Cambiar material filtrante?)
6. Pulsar ✓; el controlador mostrará **"Remove Filter Pan"** (Retirar bandeja de filtrado).
7. Retirar la bandeja de filtrado (**D**); el controlador mostrará **"Change Filter Media"** (Cambiar material filtrante).
8. Cambiar el filtro y volver a montar la bandeja de filtrado, solo tras haber dejado la bandeja extraída durante 30 segundos. Volver a instalar la bandeja de filtrado y pulsar ✓.
9. Colocar el depósito de aceite en el compartimento derecho, introduciendo el tubo de recogida en el depósito abierto (**F**).
10. Mantener pulsado el botón de reinicio de llenado hasta que el JIB esté lleno o la pantalla Top Off Empty (Rellenado vacío) se apague en el controlador. (**G**).
11. La **"P"** indica que la bandeja de filtrado no está colocada correctamente. Volver a colocar la bandeja de filtrado si es necesario hasta que la letra **"P"** ya no se muestre.
12. Pulsar el botón ✓ cuando se muestre el mensaje Filter Now (Filtrar ahora) (**A**).
13. Responder a la notificación de depósito de rellenado vacío. sustituyendo el depósito de aceite (**F**) y restableciendo el interruptor de rellenado (**G**), o rellenando el depósito de aceite con sistema de aceite a granel.



FRY_QS_8197945ES 07/2026
Spanish / Español

Limpieza y preparación diaria de la bandeja de filtrado

El papel o almohadilla filtrante de una freidora LOV™ debe cambiarse al menos una vez al día. En establecimientos con mucho volumen, debe reemplazarse con mayor frecuencia.



1



2



Sustituir las juntas tóricas cada 90



3



4

La bandeja de filtrado **DEBE** limpiarse diariamente, y el papel/almohadilla debe reemplazarse. Seguir estas instrucciones para preparar la bandeja de filtrado:

Retirar y desmontar la bandeja. Desechar la almohadilla/papel filtrante usado. Limpiar a fondo.

NO dejar agua en la bandeja. Volver a colocar la bandeja en este orden:

1. Colocar la rejilla interior.
2. Colocar el papel filtrante en la bandeja; si se usa una almohadilla, el lado texturizado debe quedar hacia arriba.

3. Colocar el anillo de sujeción sobre la almohadilla/papel filtrante.

4. Colocar la bandeja recolectora.

5. Colocar firmemente la bandeja de filtrado en el compartimento. Garantizar que el controlador no muestra la "P".